



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Dubbel Spot Wit 10W  
480lm 95D - 840 Koel Wit | IP54 -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243517                               |
| EAN                        | 4058075227408                        |
| Merk                       | Ledvance                             |
| Fabrikantnaam              | BATTERY LED SPOTLIGHT DOUBLE WT LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 2 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 15000                                |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 10                          |
| Vervangt (Watt)              | 10                          |
| Netspanning (Volt)           | 6                           |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 480                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 48                          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 95                |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                         |
| Inclusief Lamp           | Nee                                   |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                           |
| IP-Waarde                | IP54 - Stof- en Spatwaterdicht        |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +30                            |
| Kleur Armatuur           | Wit                                   |
| Behuizing                | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Kleur behuizing          | Wit                                   |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                  |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 332 |
| Breedte (mm) | 105 |
| Hoogte (mm)  | 112 |

## Sensor Informatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| Sensortype                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Waarom Lampdirect?</b><br>Bewegingssensor, Schemerschakelaar |  |  |
| Sensorbereik (m)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 m                                                             |  |  |
| Sensor Tijdsinstelling                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 sec                                                          |  |  |
| <div><div> Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa</div><div> <b>Offerte</b> op maat</div></div> |                                                                 |  |  |
| <div><div> Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b></div><div> <b>Gemakkelijk</b> retourneren</div></div>                  |                                                                 |  |  |