



**Specificaties Philips LED Breedstraler  
ClearFlood BVP650 Aluminium 280W  
35640lm 17-5x132D - 740 Koel Wit |  
IP66 - Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer              | 231102                            |
| EAN                        | 8718699128975                     |
| Merk                       | Philips                           |
| Fabrikantnaam              | BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur)           | 100000                            |

## Technische Informatie

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd |
| Watt                         | 280              |
| Vervangt (Watt)              | 200              |
| Netspanning (Volt)           | 220-240          |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode                    | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79            |
| Lichtkleur                   | Wit              |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 35640            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 127.3            |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 17-5x132          |
| Powerfactor           | >0.95             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 12897500                            |
| Armatuur Aansluiting     | Schroef (Schroefaansluiting)        |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK09 - 10 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | -40 to +45                          |
| Kleur Armatuur           | Aluminium                           |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Aluminium                           |
| Product Serie            | ClearFlood                          |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 529 |
| Breedte (mm) | 580 |
| Hoogte (mm)  | 95  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|                                                                                     |                                                          |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortype                                                                          | Geen sensor                                              |                                                                                                                    |
|  | Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa |  <b>Offerte</b> op maat       |
|  | Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b>                        |  <b>Gemakkelijk</b> retourneren |