



**Specificaties Philips LED Breedstraler  
Coreline BVP125 Grijs 66W 8000lm  
69x25D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer              | 231778                |
| EAN                        | 8718699455903         |
| Merk                       | Philips               |
| Fabrikantnaam              | BVP125 LED80-4S/740 S |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                |
| Levensduur (uur)           | 75000                 |

## Technische Informatie

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd |
| Watt                         | 66               |
| Vervangt (Watt)              | 70               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240          |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode                    | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79            |
| Lichtkleur                   | Wit              |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 8000             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 121.2            |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 69x25             |
| Powerfactor           | >0.95             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 45590300                            |
| Montage                  | Paaltop                             |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -40 to +35                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Product Serie            | CoreLine                            |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 340 |
| Breedte (mm) | 265 |
| Hoogte (mm)  | 68  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

